

HT16 RTJ PRO



GRANDE PRODUTTIVITÀ

- > Doppia portata: fino a 350Kg (opzione)
- > Eccellente capacità fuoristrada
- > Facilità di manovra grazie alle 4 ruote sterzanti
- > Movimenti rapidi e simultanei

TCO OTTIMIZZATO

- > Haulotte Activ'Screen: schermo di diagnostica e parametrizzazione
- > Ottimo accesso alla componentistica
- > Haulotte Stop Emission System riduce l'uso del motore e degli accessori
- > Motore semplice ed affidabile (<19KW, non necessita filtro antiparticolato)

SICUREZZA OTTIMALE

- > Haulotte Activ'Shield Bar
- > Haulotte Activ'Lighting System per operazioni di carico ottimale in presenza di scarsa luminosità
- > Movimenti proporzionali e precisi



HT16 RTJ PRO

PIATTAFORMA TELESCOPICA

DATI TECNICI

HT16 RTJ PRO

Altezza di lavoro	16.1 m
Altezza piano calpestio	14.1 m
Sbraccio laterale massimo	13 m
Portata massima cesta	250kg (option: restricted 350kg)
A Lunghezza a riposo	9.16 m
B Larghezza lavoro	2.29 m
C Altezza a riposo	2.47 m
D Interasse	2.35 m
E Altezza da terra	33 cm
F x G Dimensione cesta	1.83m x 0.76m
H Lunghezza - trasporto	6.68 m
Altezza - trasporto	3.06 m
Escursione verticale jib	133° (+68°/ -65°)
Rotazione torretta	360° continuous
Luce fuori sagoma	93 cm
Massima inclinazione operativa	5 °
Velocità di traslazione	5.2 km/h
Pendenza massima superabile	45 %
Raggio di sterzata-esterno	3.6 m
Pneumatici rigidi con struttura alveolare per fuoristrada	850 x 340 mm
Motore	Kubota 18.5kW (Stage 5 & NRC)
Peso totale	7 930kg

ALLESTIMENTO STANDARD

- > Haulotte Activ'Shield Bar: sistema anti-incestramento
- > Haulotte Activ'Lighting System : migliora la visibilità
- > Haulotte Activ'Screen : schermo di diagnostica integrato
- > Haulotte Stop Emission System: accende/spegne automaticamente il motore
- > 4 ruote motrici
- > 4 ruote sterzanti
- > Assale oscillante
- > Differenziale a slittamento limitato con comando di blocco totale (asse posteriore)
- > Movimenti proporzionali e precisi
- > Presa telematica universale
- > Fino a 4 movimenti simultanei
- > Pneumatici alveolari
- > Motore su supporto estraibile
- > Protezione quadro comandi elato e portatrezzi
- > Allarme di inclinazione e sovraccarico
- > Allarme movimenti e girofaro

OPZIONI E ACCESSORI

- > Doppia capacità di carico fino a 350Kg (con riduzione area di lavoro)
- > Cesta larga : 2,44 x 0,91m
- > Entrata a cancelletto
- > Presa elettrica in cesta
- > Generatore idraulico 3.5 ou 6.5kW
- > Kit porta-vetri
- > Porta tubi
- > Linea aria compressa
- > Doppia presa USB in cesta
- > Pneumatici anti-traccia
- > Raffreddamento olio idraulico
- > Kit paesi freddi

